

## 坂城町における空間放射線量の測定結果について

町内8箇所において、坂城町住民環境課が空間放射線量の測定を実施しました。

その結果は、下記のとおりであり、健康に影響のない値でした。

今後も定期的に測定を続け、お知らせしていく予定です。

測定方法	シンチレーションサーベイメータによる簡易測定
測定機器	ALOKA TCS-172B
測定値単位	$\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト)

### 空間放射線量測定記録表

測定日 平成24年3月1日(木)

天候:午前 晴れ 午後 晴れ

			空間放射線量 ( $\mu\text{Sv/h}$ )					
場 所	高 さ	測定時刻	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	平 均
南条小学校 グランド	地上1m	11:07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.064
南条保育園 園庭	地上1m	10:43	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.048
坂城中学校 グランド	地上1m	11:41	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.058
坂城小学校 グランド	地上1m	13:56	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.066
坂城保育園 園庭	地上1m	13:30	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.046
町役場前	地上1m	10:00	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.068
村上小学校 グランド	地上1m	14:25	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.064
村上保育園 園庭	地上1m	14:48	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.064

○ 国際放射線防護委員会(ICRP)が2007年に出した勧告によると、一般公衆の放射線量による被曝限度量は、年間1mSvと定められています。(ただし、自然放射線及び医療目的による放射線は除く)。

○ この年間1mSvは、文部科学省が「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方」で示した計算方法を参考にすると、時間当たり $0.19\mu\text{Sv}$ の放射線量となります。

○ これは、屋外8時間、屋内16時間の生活パターンで、屋内における被曝量を屋外の40%として試算したもので、以下の計算式で算出されます。

$$\left[ x\mu\text{Sv}/\text{時間} \times 8\text{時間(屋外)} + x\mu\text{Sv}/\text{時間} \times 0.4(\text{遮蔽率}) \times 16\text{時間(屋内)} \right] \times 365\text{日} = 1,000\mu\text{Sv}/\text{年} \quad x=0.19$$

○ 測定方法 サーベイメーターによる簡易測定

(各箇所とも、30秒ごとに5回測定を行い、平均値を採用)