

## 坂城町における空間放射線量の測定結果について

町内8箇所において、坂城町住民環境課が空間放射線量の測定を実施しました。  
その結果は、下記のとおりであり、健康に影響のない値でした。

測定方法	シンチレーションサーベイメータによる簡易測定
測定機器	ALOKA TCS-172B
測定値単位	$\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト)

空間放射線量測定記録表

測定日 2018年8月21日(火) 天候:午前 晴れ

			空間放射線量 ( $\mu\text{Sv/h}$ )						
場 所	高 さ	測定時刻	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	平 均	前回
南条小学校 グランド	地上1m	9:38	0.03	0.05	0.04	0.04	0.05	0.042	0.048
南条保育園 庭	地上1m	9:46	0.03	0.05	0.07	0.06	0.06	0.054	0.052
坂城中学校 グランド	地上1m	10:00	0.04	0.06	0.06	0.05	0.06	0.054	0.054
坂城小学校 グランド	地上1m	10:32	0.03	0.04	0.06	0.05	0.05	0.046	0.046
坂城保育園 庭	地上1m	10:37	0.05	0.04	0.04	0.07	0.04	0.048	0.034
町役場前	地上1m	9:28	0.04	0.05	0.05	0.06	0.04	0.048	0.054
村上小学校 グランド	地上1m	10:21	0.08	0.04	0.06	0.06	0.07	0.062	0.062
村上保育園 庭	地上1m	10:14	0.04	0.07	0.05	0.06	0.07	0.058	0.058

- 国際放射線防護委員会(ICRP)が2007年に出した勧告によると、一般公衆の放射線量による被曝限度量は、年間1mSvと定められています。(ただし、自然放射線及び医療目的による放射線は除く)
- この年間1mSvは、文部科学省が「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方」で示した計算方法を参考にすると、時間当たり $0.19 \mu\text{Sv}$ の放射線量となります。
- これは、屋外8時間、屋内16時間の生活パターンで、屋内における被曝量を屋外の40%として試算したもので、以下の計算式で算出されます。
$$\{ x \mu\text{Sv}/\text{時間} \times 8\text{時間}(屋外) + x \mu\text{Sv}/\text{時間} \times 0.4(\text{遮蔽率}) \times 16\text{時間}(屋内) \} \times 365\text{日} = 1,000 \mu\text{Sv}/\text{年} \quad x=0.19$$
- 測定方法 サーベイメーターによる簡易測定  
(各個所とも、30秒ごとに5回測定を行い、平均値を採用)